

1. Identifikační kód výrobku: **Prefabrikovaný stavební díle pro zabudování do vstupní šachty**

AP-M, AP-F

2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku:

Přechodové desky se používají u kanalizační šachty, u které není možné z důvodu celkové nízké stavební výšky použít kónusu (přechodové skruže)

3. Výrobce: **BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Kaznějov, IČ: 25 20 18 59, tel.: +420 373 720 127, e-mail: best@best.cz**

4. Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností: **Systém 4**

5. Posouzení shody dle harmonizované normy EN 1917:2002/AC:2008 provedl výrobce uvedený v bodě 3.

6. Deklarované vlastnosti pro prvky:

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Vstupní otvory	NPD	EN 1917:2002/AC:2008
Mechanická odolnost	≥ 200 kN/m	
Únosnost zabudovaných stupadel	≥ 5 kN	
Vodotěsnost	odolné při 50 kPa tlaku	
Trvanlivost		
Pevnost v tlaku (třída betonu)	C 35/45	
Maximální hodnota vodního součinitele	$\leq 0,45$	
Nasákavost ztvrdlého betonu	$\leq 6\%$	
Obsah chloridů v betonu	$\leq 1\%$ hm.cementu	

7. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedených v bodě 6.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Rybnici dne 3.ledna 2022


Ing. Karel Nosek, PhD.
Výkonný ředitel BEST, a.s.