

alphalith StoneSeal Kratzer-Polish

k opravě škrábanců na lakované betonové dlažbě

Výrobek

alphalith StoneSeal Kratzer-Polish k opravě škrábanců na lakované betonové dlažbě

Návod k použití

Ošetřovaný povrch musí být suchý a čistý (zbavený např. prachu, oleje, mastnoty atd.). **alphalith StoneSeal Kratzer-Polish** pro lakovanou betonovou dlažbu se nanáší měkkým hadříkem v tenké vrstvě pouze přesně na určená místa. Při silném poškrábání se **alphalith StoneSeal Kratzer-Polish** eventuálně nanáší dvakrát. Jednotlivé škrábance je možno ošetřit namočenou vatičkou na špejli. Původní lakování částečně změkne, resp. se stane lepivým. Až do úplného vyschnutí **alphalith StoneSeal Kratzer-Polish** je povrch zvláště choulostivý na nečistoty, vlhkost a mechanické poškození.

Teplotní rozsah zpracovatelnosti

15 – 35°C

Sušení

Úplné vysušení nastane při okolních teplotách mezi 15 a 35°C během 24 hodin. Plochy ošetřené **alphalith StoneSeal Kratzer-Polish** musejí být minimálně 24 hodin po nanesení suché a nesmějí být po dobu schnutí pocházeny.

Bezpečnostní pokyny

nepoužívat v uzavřených prostorech!

Obsahuje hořlavá rozpouštědla. Samovznícení např. použitých hadrů možné. Hady nechat rozložené uschnout. Balení předat k recyklaci jen úplně vyprázdněné.

Technické údaje

Forma: tekutina
Barva: bezbarvá
Trvanlivost: 365 dní (v uzavřeném originálním balení od data výroby)

Dodržovat platný technický list.

Před použitím ve výrobě provést vlastní zkoušky. Uvedené údaje vycházejí z našich současných vědomostí a zkušeností. Záruka vlastností a z toho vyplývající záruční předpisy nemohou být z tohoto odvozeny.



Rhein-Chemotechnik GmbH | Gewerbepark Siebenmorgen 8 | 53547 Breitscheid

Tel.: +49 2638 93 17 0 | Fax: +49 2638 93 17 13 | E-Mail: info@rhein-chemotechnik.com

www.rhein-chemotechnik.com